

# AL-9500

## TAPAS DE ESPECIALIDAD Tapa de Registro Anti-Ligadura

### Aplicación

- Diseñada para Instalación Anti-Ligadura
- Diseñada para brindar un ajuste totalmente sellado en todo tipo de paredes y techos
- Esta tapa se usa comúnmente en prisiones, centros correccionales, hospitales psiquiátricos, etc.

### Características del Producto

- Tapa de registro totalmente sellada
- Panel de tapa formado con bordes reforzados y una bisagra oculta, junto con empaque de celda cerrada entre la puerta y el marco
- Borde de marco totalmente soldado, esquinas redondeadas

### Especificaciones de la Tapa de Registro AL-9500:

**Puerta / Marco de Puerta:** Acero Inoxidable o Acero: tapa calibre 14, marco de montaje calibre 14, el borde será de 1" de ancho

**Bisagra:** Oculta

**Empaque:** Pemko S88 junta de silicona de bulbo con respaldo adhesivo

**Cerrojo Estándar:** Pestillo de leva de cabeza de llave a prueba de manipulaciones

**Cerrojos/Cerraduras Opcionales:** Cabezal Torx, Cerradura de cilindro, Cerradura de embutir

**Acabado:** Capa de imprimación blanca horneada

(se recomienda pintura de acabado adicional para una resistencia superior a la corrosión)



### TAMAÑOS ESTÁNDAR AL-9500

(otros tamaños disponibles a petición)

| Tamaño Nominal Puerta WyH |           | Peso por Puerta |      |
|---------------------------|-----------|-----------------|------|
| Pulgadas                  | mm        | lbs.            | kg.  |
| 12 X 12                   | 305 X 305 | 9.0             | 4.1  |
| 16 X 16                   | 406 X 406 | 10.0            | 4.5  |
| 18 X 18                   | 457 X 457 | 13.0            | 5.9  |
| 24 X 24                   | 609 X 609 | 20.0            | 9.1  |
| 24 X 36                   | 609 X 914 | 31.0            | 14.1 |

Abertura de pared o techo es W +3/8" (9mm) Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

