

AP-5010

PUERTA DE ACCESO EMPOTRADA Para paredes y techos acústicos de yeso

Aplicación

- Diseñadas para utilizarse en paredes y techos acústicos de yeso

Características del Producto

- La puerta está empotrada 5/8" y está revestida con malla auto-enrasada
- Perfil metálico de expansión con malla galvanizada de 3" de ancho
- Bisagra oculta, tipo barra giratoria

AP-5010 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Material: Acero

Puerta: Calibre 16 empotrada 5/8" revestida con malla galvanizada auto-enrasada

Marco de la Puerta: Perfil metálico de expansión calibre 14 con malla galvanizada de 3" de ancho, empotrada 3/4" para recibir el yeso

Bisagra: Oculta, tipo barra giratoria (Para aplicaciones de pared, se sugiere una bisagra de piano continua y expuesta)

Cerrojo Estándar: Cerrojo de leva operado con desarmador, a nivel con la superficie

Cerrojos/Cerraduras Opcionales: Cerradura de cilindro y llave, cerrojo de leva para cabeza allen, cerrojo de leva para llave

Acabado: Capa de imprimación blanca horneada

(se recomienda pintura de acabado adicional para una resistencia superior a la corrosión)



TAMAÑOS ESTÁNDAR AP-5010

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Cerrojo	Peso por Puerta	
Pulg	mm		lbs.	kg.
12 X 12	305 X 305	1	6.0	2.7
18 X 18	457 X 457	2	11.1	5.0
24 X 24	610 X 610	2	17.4	7.9
24 X 36	610 X 914	4	24.3	11.0

Abertura de pared o techo es W +3/8" (9mm)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

