

DW-5058

Tapa de Registro Empotrada, Tapa de Panel de Yeso

Aplicación

- Diseñada para brindar acceso en paredes y techos, manteniendo un aspecto invisible y arquitectónicamente agradable.

Características del Producto

- Diseñado para instalación en panel de yeso de 5/8"
- Tapa y marco de extrusión de aluminio
- Pintado en polvo
- Empaque de sello para polvo
- Pestillo de contacto oculto

Especificaciones de Tapa de Registro DW-5058:

Material: Extrusión de aluminio con paneles de yeso instalados en el panel de la tapa

Marco de la Tapa: Extrusión de aluminio 6063-T6 empotrado para brindar un borde similar al del panel de yeso para permitir el acabado de la superficie de la pared o del techo.

Bisagra: La bisagra de alas permite que el panel de la tapa se abra a 90 grados, y también que el panel de la tapa se retire del marco. Cadena de seguridad instalada en tapa y marco para mayor seguridad.

Empaque: Empaque de sello para polvo

Pestillo estándar: Pestillos de contactos ocultos

Pestillos/Cerraduras opcionales: Pestillo de leva operado por desarmador, pestillo de leva de cabeza Allen, pestillo de leva de cabeza de llave, cerradura de cilindro y llave.

Acabado: Capa de imprimación blanca horneada (se recomienda pintura de acabado adicional para una resistencia superior a la corrosión)

TAMAÑOS ESTÁNDAR (otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Tapa W&H		Peso por Tapa	
pulg	mm	lb.	kg.
8 x 8	203x203	1.5	0.7
12 x 12	305x305	2.0	0.9
16 x 16	406x406	5.0	2.3
18 x 18	457x457	6.0	2.7
24 x 24	610x610	12.0	5.5
24 x 36	610x914	21.0	9.5

La apertura de la pared es el tamaño de tapa normal más +3/8" (9.5mm)

Para especificaciones detalladas, consulte la hoja de presentación



PARA LA INSTALACIÓN DE LA PARED, LA BISAGRA DEBE ESTAR SITUADO EN LA PARTE INFERIOR

