

FA-H20

PUERTA PARA PISO

Carga H20

Aplicación

- Aplicaciones interiores o exteriores en las que se impide que suciedad y agua entren al área de trabajo. El desagüe se proporciona por medio de un acople roscado en canal.

Características del Producto

- Construcción de marco angular con brida de ancla integral diseñada para fijarse en concreto.
- El panel de puerta diamantada está equipado con una manija abatible de aluminio a nivel y un brazo automático sostenido y abierto, junto con resorte de compresión de acero inoxidable y cerradura de impacto de acero inoxidable
- Diseñado para ubicaciones fuera de las calles que pueden recibir ocasionalmente cargas sobre ruedas AASHTO H-20-44

FA-H20 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Material: Puerta y marco de aluminio; bisagras y herrajes de acero inoxidable

Puerta: Placa diamantada de aluminio de 1/4", reforzada para cumplir con la especificación AASHTO H20-44 para carga de tráfico (16000 lb, carga sobre ruedas en un área de 10" x 20" con 30% agregado para impacto)

Bisagra: Bisagras planas de acero inoxidable con pernos y tuercas de acero inoxidable antivandalismo

Marco: Marco angular fabricado de aluminio extruido con brida de ancla integral de 1".

Dispositivo de apertura: Brazo automático abierto y sostenido con asa de vinilo roja permite abrir el panel de puerta a 90 grados, bloqueando la puerta en posición abierta y permitiendo un fácil control al cerrar el panel de la puerta. Resortes de compresión de acero inoxidable proporcionan asistencia al elevar. *Disponible con actuadores eléctricos, operados por un interruptor de botón montado en la pared y control remoto.*

Cerrojo Estándar: Manija abatible de aluminio a nivel, cerradura de impacto de acero inoxidable con manija fija en el interior, manija removible en el exterior, y tapón roscado removible

Acabado: Acabado laminado, con recubrimiento bituminoso aplicado al exterior del marco

TAMAÑOS ESTÁNDAR FA-H20

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Peso por Puerta	
pulg	mm	lbs.	kg.
24 x 24	610 x 610	64	29
24 x 30	610 x 762	74	34
24 x 36	610 x 914	80	36
30 x 30	762 x 762	88	40
30 x 48	762 x 1219	131	59
36 x 36	914 x 914	111	50
36 x 48	914 x 1219	158	72
42 x 42	1067 x 1067	180	82
48 x 48*	1219 x 1219	218	99
48 x 72*	1219 x 1829	330	150
60 x 60*	1524 x 1524	343	156

*Doble Hoja Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación



Doble Hoja

