

# FB-5060-DW

## RESISTENTE AL FUEGO SIN AISLANTE

para paredes de Tablaroca

### Aplicación

- Para aplicaciones de paredes de tablaroca.
- Diseñada para mantener continuidad en una pared resistente al fuego de 2 horas, cuando la elevación de la temperatura no es un factor

### Características del Producto

- Bisagra oculta
- Auto-cierre
- Auto-cerrojo
- Borde con cinta para tablaroca
- Liberación interna de cerrojo
- Disponible con un panel de puerta removible

### FB-5060-DW Especificaciones de Puerta de Acceso:

Material: Acero o Acero Inoxidable:

Puerta: Calibre 16

Marco de Montaje: Calibre 16. Al ras del marco con bordes reforzados, reborde con cinta para tablaroca

Bisagra: Oculta

Resistencia al Fuego (Paredes): UL — 1-1/2 horas etiqueta "B". UL — 2 horas etiqueta "B". (opcional) Tamaño máximo 36 x 48

Cerradura Estándar: Cerradura universal con auto-cerrojo, operada por perilla estriada o por llave al ras. Cuando se requieran llaves al ras, se pueden preparar las puertas para cerraduras de cilindro al borde o embutidas.

Acabado: Capa de imprimación blanca homeada (se recomienda pintura de acabado adicional para una resistencia superior a la corrosión)



### TAMAÑOS ESTÁNDAR FB-5060-DW

(Otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Cerrojos	Peso por Puerta	
Pulg	mm		lbs.	kg.
8 X 8	203 X 203	1	4.8	2.2
10 X 10	254 X 254	1	6.0	2.7
12 X 12	305 X 305	1	7.6	3.4
14 X 14	355 X 355	1	8.9	4.0
16 X 16	406 X 406	1	10.6	4.8
18 X 18	457 X 457	1	12.6	5.7
22 X 30	559 X 759	1	23.8	10.8
22 X 36	559 X 914	2	26.8	12.2
24 X 24	610 X 610	1	18.9	8.6
24 X 30	610 X 762	2	24.0	10.9
24 X 36	610 X 914	2	28.3	12.8
24 X 48	610 X 1219	2	38.5	15.2
30 X 30	762 X 762	2	26.5	12.0
36 X 36	914 X 914	2	36.3	16.5
36 X 48	914 X 1220	2	45.8	20.8

La abertura de paredes W + 3/8" (9 mm)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

