

# FB-5060-TD

## Resistente al Fuego Sin Aislante Empotrada para Paredes de Azulejo

### Aplicación

- Diseñada para utilizarse en paredes de azulejo
- Se utiliza siempre que sea necesario proporcionar acceso en paredes resistentes al fuego, cuando la elevación de la temperatura **no es** un factor

### Características del Producto

- Empotrado 1/2" y está revestido con malla auto-enrasada
- Diseñado para mantener continuidad en una pared de barrera de fuego de 2 horas

### FB-5060-TD Especificaciones de Puerta de Acceso:

Material: Acero

Puerta: Calibre 16 con bordes reforzados, panel de puerta empotrado 1/2" y revestido con malla auto-enrasada

Marco de Montaje: Acero calibre 16

Bisagra: Bisagra de piano continua expuesta

Resistencia al Fuego (Paredes): UL — 1-1/2 horas etiqueta "B". UL — 2 horas etiqueta "B". (opcional) Tamaño máximo 36 x 48

Cerrojo Estándar: Cerradura universal con auto-cerrojo, operada por perilla estriada o por llave al ras. Cuando se requieran llaves al ras, se pueden preparar las puertas para cerraduras de cilindro al borde o embutidas.

Acabado: Capa de imprimación blanca horneada (se recomienda pintura de acabado adicional para una resistencia superior a la corrosión)



### TAMAÑOS ESTÁNDAR FB-5060-TD

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH	Cerrojos	Peso por puerta		
			Pulg	mm
12 X 12	305 X 305	1	9.0	4.1
16 X 16	406 X 406	1	13.0	5.9
18 X 18	457 X 457	1	15.0	6.8
24 X 24	610 X 610	1	24.0	10.9
24 X 36	610 X 914	2	33.0	15.0

La abertura de la pared es tamaño nominal de puerta + 3/8" (9 mm).  
Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

