

FB-5060

RESISTENTE AL FUEGO SIN AISLANTE

Aplicación

- Para aplicaciones de pared.
- Diseñada para mantener continuidad en una pared resistente al fuego de 2 horas, cuando la temperatura no es un factor

Características del Producto

- Bisagra oculta • Auto-cierre • Auto-cerrojo
- Liberación interior de cerrojo
- Disponible con un panel de puerta removible

FB-5060 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Puerta / Marco de la Puerta: Acero o Acero Inoxidable: Puerta calibre 16, marco de montaje calibre 16 Al ras del marco con bordes reforzados, reborde será de 1" de ancho

Bisagra: Oculta

Resistencia al Fuego (Paredes): UL — 1-1/2 horas etiqueta "B". UL — 2 horas etiqueta "B". (opcional) Tamaños máximos 36 x 48 y 24" x 79"

Cumplimiento de normas: UL 10B; CAN/ULC S104; NFPA 80

Cerrojo Estándar: Cerradura universal con auto-cerrojo, operada por perilla estriada o por llave al ras. Cuando se requieran llaves al ras, se pueden preparar las puertas para cerraduras de cilindro al borde o embutidas.

Acabado: Capa de imprimación blanca homeada (se recomienda pintura de acabado adicional para una resistencia superior a la corrosión)



TAMAÑOS ESTÁNDAR FB-5060

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Cerrojos	Peso por puerta	
Pulg	mm		lbs.	kg.
8 X 8	203 X 203	1	5.5	2.5
10 X 10	254 X 254	1	6.5	2.9
12 X 12	305 X 305	1	8.2	3.7
14 X 14	356 X 356	1	8.3	3.8
16 X 16	406 X 406	1	11.1	5.0
18 X 18	457 X 457	1	13.8	6.3
20 X 20	508 X 508	2	18.0	8.2
22 X 22	559 X 559	2	21.0	11.3
22 X 30	559 X 762	2	24.9	12.5
22 X 36	559 X 914	2	27.5	12.5
24 X 24	610 X 610	1	20.1	9.1
24 X 30	610 X 762	2	25.6	11.6
24 X 36	610 X 914	2	29.7	13.5
24 X 48	610 X 1219	2	35.7	16.2
30 X 30	762 X 762	2	28.4	12.9
36 X 36	914 X 914	2	38.7	17.6
36 X 48	914 X 1220	2	48.8	22.1

La abertura de paredes W + 3/8" (9 mm)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

