

# FC-H20

## PUERTA PARA PISO

### Marco de Canal. Carga H20

#### Aplicación

Aplicaciones interiores o exteriores en las que se impide que suciedad y agua entren al área de trabajo. El desagüe se proporciona por medio de un acople roscado en canal.

#### Características del Producto

- Construcción de marco en canal con acople de desagüe de 1-1/2" y brida de ancla integral diseñada para fijarse en concreto
- El panel de puerta de placa diamantada está equipado con manija abatible de aluminio a nivel y un brazo automático abierto y sostenido
- Diseño para ubicaciones fuera de las calles que pueden recibir ocasionalmente cargas sobre ruedas AASHT H-20-44



#### FC-H20 Especificaciones de Puerta de Acceso:

**Material:** Puerta y marco de aluminio; bisagras y herrajes de acero inoxidable

**Puerta:** Placa diamantada de aluminio de 1/4", reforzada para cumplir con la especificación

AASHTO H20-44 para carga de tráfico (16000 lb, carga sobre ruedas con 30% agregado para impacto)

**Marco:** Marco angular fabricado de aluminio extruido con acople de desagüe de 1"-1/2" y brida de ancla integral de 1".

**Bisagra:** Bisagras planas de acero inoxidable con pernos y tuercas de acero inoxidable antivandalismo

**Dispositivo de apertura:** Brazo automático abierto y sostenido con asa de vinilo roja para abrir a 90 grados, bloqueando la puerta en posición abierta y permitiendo un fácil control al cerrar el panel de la puerta. Cuando se requiera, se pueden proporcionar anillos de compresión de acero inoxidable para agregar apoyo para elevación. *Disponible con actuadores eléctricos, operados por un interruptor de botón montado en la pared y control remoto.*

**Cerrojo Estándar:** Manija abatible de aluminio a nivel con cerradura de impacto de acero inoxidable

**Acabado:** Acabado laminado, con recubrimiento bituminoso opcional en el exterior del marco.

#### TAMAÑOS ESTÁNDAR FC-H20

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Peso por Puerta	
pulg	mm	lbs.	kg.
24 x 24	610 x 610	90	41
24 x 30	610 x 762	108	49
24 x 36	610 x 914	112	51
30 x 30	762 x 762	110	50
30 x 48	762 x 1219	153	69
36 x 36	914 x 914	143	65
36 x 48	914 x 1219	206	93
42 x 42	1067 x 1067	263	119
48 x 48*	1219 x 1219	283	128
48 x 72*	1219 x 1829	411	186
60 x 60*	1524 x 1524	401	182

\*Doble Hoja

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

