

# FT-8050

## PUERTA PARA PISO

Empotrada 1/8" para Mosaico de Cerámica/Concreto

### Aplicación

- Diseñada para aplicaciones interiores y exteriores que requieren una apertura de acceso que se integre con el material de piso circundante.

### Características del Producto

- Empotrada 1/8" para acomodar pisos de mosaico de cerámica/concreto
- El panel de puerta está equipado con manija abatible de aluminio a nivel y un brazo automático abierto y sostenido

### FT-8050 Especificaciones de Puerta de Acceso:

**Material:** Puerta y marco de aluminio; bisagras y herrajes de acero inoxidable

**Puerta:** Placa de aluminio lisa de 1/4" reforzada para carga viva de 300 lb/pie<sup>2</sup>.

El borde extruido está soldado al panel de la puerta, proporcionando un empotrado de 1".

**Marco:** Marco angular fabricado de aluminio extruido con acople de desagüe de 1\*-1/2" y brida de ancla integral de 1".

**Bisagra:** Bisagra de piano continua de acero inoxidable

**Dispositivo de apertura:** Brazo Automático Abierto y Sostenido con asa de vinilo roja permite que el panel de la puerta abra a 90 grados, bloqueando la puerta en posición abierta, y permitiendo un fácil control al cerrar el panel de la puerta.

Resortes de Compresión Abiertos de Acero Inoxidable proporcionan asistencia al elevar. *Disponible con actuadores eléctricos, operados por un interruptor de botón montado en la pared y control remoto.*

**Cerrojo Estándar:** Cerradura de impacto de acero inoxidable con manija fija en el interior, manija removible en el exterior, y tapón roscado removible

**Acabado:** Acabado laminado con recubrimiento bituminoso aplicado al exterior del marco



### TAMAÑOS ESTÁNDAR FT-8050

(Otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Peso por Puerta	
pulg	mm	lbs.	kg.
24 x 24	610 x 610	70	32
24 x 30	610 x 762	93	42
24 x 36	610 x 914	98	44
30 x 30	762 x 762	106	48
36 x 36	914 x 914	143	65
36 x 48	914 x 1220	245	111
42 x 42	1067 x 1067	166	75
48 x 48*	1220 x 1220	220	100
48 x 72*	1220 x 1829	486	220
60 x 60*	1524 x 1524	440	200

\*Doble Hoja

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

