

GFRG-RH

YESO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO ESQUINA REDONDEADA - CON BISAGRA

Aplicación

Yeso reforzado con fibra de vidrio, las puertas de acceso para techo están diseñadas para mezclarse perfectamente con techos de tablaroca. La función de bisagras permite que esta puerta se instale en paredes.

Características del Producto

- Bisagras con Ángulo Europeo
- Borde ahusado para cinta de unión
- Fácilmente texturizado
- Ligero
- Sin grietas ni encogimientos
- Resistente a moho y humedad

ESPECIFICACIONES DE PUERTA DE ACCESO:

- Espesor de Coraza = .125" .375"
- Prueba de Sujetador Extracción (pasador de madera) = 525 lb. prom.
- Prueba de Sujetador Extracción (pasador metálico) = 525 lb. prom.
- Prueba de Sujetador Pasante = 350 lb. prom.
- Contribución a Combustibilidad (ASTM-E84-80) = 0
- Dispersión de Flama (ASTM-E84-80) = 0
- Índice de Humo (ASTM-E84-80) = 0
- Combustión (ASTM-E84-80) = 0



TAMAÑOS ESTÁNDAR GFRG-RH

(Tamaños especiales disponibles a petición)

Tamaño de Puerta	Abertura de Techo	Peso
Pulg (mm)	Pulg (mm)	LBS (kg)
9 x 9 (229 x 229)	15 x 15 (381 x 381)	8.4 (3.8)
12 x 12 (305 x 305)	18 x 18 (457 x 457)	11.2 (5.1)
16 x 16 (406 x 406)	22 x 22 (559 x 559)	12 (5.4)
18 x 18 (457 x 457)	24 x 24 (610 x 610)	16.6 (7.5)
24 x 24 (610 x 610)	30 x 30 (762 x 762)	22.7 (10.3)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

