

AS-9000

PUERTAS ESPECIALIZADAS

Puerta de Acceso Totalmente Sellada

Aplicación

- Diseñada para proporcionar un ajuste completamente sellado en todo tipo de paredes y techos
- Esta puerta se utiliza comúnmente en salas limpias, laboratorios, quirófanos, etc.

Características del Producto

- Puerta de acceso totalmente sellada
- Panel de puerta formado con bordes reforzados y bisagra oculta, junto con empaque de celda cerrada entre la puerta y el marco

AS-9000 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Puerta / Marco de la Puerta: Acero Inoxidable o Acero Puerta calibre 18,

marco de montaje calibre 18, reborde es de 1" de ancho

Bisagra: Oculta

Empaque: Pemko S88 junta de silicona de bulbo con respaldo adhesivo

Cerrojo Estándar: Cerrojo de leva de acero inoxidable operado con desarmador

Cerrojos/Cerraduras Opcionales: Cerradura de cilindro y llave, cerrojo de leva

para cabeza allen, cerrojo de leva para llave

Acabado: Capa de imprimación blanca horneada

(se recomienda pintura de acabado adicional para una resistencia superior a la corrosión)

Tenga en cuenta que el AS-9000 no ha sido probado en cuanto a penetración de aire. Para una puerta que ha sido probada para la penetración de aire y agua, consulte el modelo ADWT.

TAMAÑOS ESTÁNDAR AS-9000

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Peso por Puerta	
Pulgadas	mm	lbs.	kg.
8 X 8	203 X 203	4.0	1.8
12 X 12	305 X 305	5.0	2.3
16 X 16	406 X 406	7.5	3.4
18 X 18	457 X 457	8.8	4.0
24 X 24	610 X 610	13.9	6.3
24 X 36	610 X 914	20.5	9.3

La abertura de la pared es tamaño nominal de puerta + 3/8" (9 mm).

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

