

RD-5090

PUERTAS PARA DUCTO para ductos redondos

Aplicación

- Acceso económico a ductos redondos

Características del Producto

- Sistema de cerradura de broche
- Los empaques en la puerta aseguran un sello hermético sin obstrucciones en el sistema de aire

RD-5090 Especificaciones de Puerta de Acceso a Ducto

Puerta / Marco de la Puerta: Acero galvanizado calibre 16

Empaques: Neopreno de celda cerrada de 1/8" espesor por 1" ancho

Cerrojo Estándar: Acero chapado de broche

Acabado: Laminado / Aluminio



TAMAÑOS ESTÁNDAR RD-5090

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Apertura	Peso por puerta	
Pulg	mm		lbs.	kg.
6 x 4	150 x 100	4"	1.0	0.5
7 x 5	175 x 125	6"	1.25	0.6
9 x 8	225 x 200	8"	1.75	0.8
11 x 9	275 x 225	10"	3.0	1.2
13 x 10	325 x 250	12"	3.5	1.6
15 x 13	375 x 325	14"	4.0	1.8
17 x 13	425 x 325	16"	5.5	2.5
19 x 15	475 x 375	18"	6.0	2.7
19 x 17	475 x 425	20"	6.75	3.1
20 x 17	500 x 425	24"	7.25	3.3

La abertura del ducto es tamaño normal de puerta +3/8" (9mm).
Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

