

# SF-2000

## Puerta de acceso montada en superficie

### Aplicación

- Una innovadora puerta de acceso montada en superficie para todo tipo de paredes y techos

### Características del Producto

- Una bisagra de piano expuesta y continua permite que el panel de la puerta abra a 175 grados
- No hay marco a extender hacia la pared o el techo
- Perfecta para obtener acceso a aberturas de tamaño irregular

### SF-2000 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Puerta / Marco de la Puerta: Acero: Calibre 16, a nivel con el marco con esquinas de seguridad redondeadas y reborde exterior de una pieza.

El marco es un reborde exterior de una pieza

Bisagra: Bisagra de piano expuesta y continua

Cerrojo Estándar: Cerrojo de leva de acero inoxidable operado con desarmador

Cerrojos/Cerraduras Opcionales: Cerrojo de cilindro y llave, cerrojo de leva cabeza allen, cerrojo de leva para llave

Acabado: Capa de imprimación blanca horneada (se recomienda pintura de acabado adicional para una resistencia superior a la corrosión)



### TAMAÑOS ESTÁNDAR SF-2000

(otros tamaños disponibles a petición)

| Tamaño Nominal Puerta WyH |           | Cerrojos | Peso por puerta |     |
|---------------------------|-----------|----------|-----------------|-----|
| Pulg                      | mm        |          | lbs.            | kg. |
| 8 X 8                     | 203 X 203 | 1        | 2.0             | 0.9 |
| 12 X 12                   | 305 X 305 | 1        | 3.9             | 1.8 |
| 16 X 16                   | 406 X 406 | 2        | 6.3             | 2.9 |
| 24 X 24                   | 610 X 610 | 4        | 12.7            | 5.8 |

La abertura de la pared es tamaño normal de puerta menos - 1/4" (6mm).  
Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

