

# SVA RESPIRADERO DE HUMO DE ALUMINIO LISTADO POR UL, Doble Hoja

## Aplicación

Los Respiraderos de Humo Acudor están diseñados para brindar una solución económica para la ventilación de fuego removiendo humo, calor y gases fatales de un edificio en llamas.

## Características SVA

- Aluminio 1/8"
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Fusible Listado por UL o Enlaces Reiniciables McCabe
- Liberación manual Interior y Exterior
- Resortes de gas de alto rendimiento

## Características Opcionales SVA

- Montaje en bordillo o Reborde de Edificio Metálico
- Tapas de Co-Poliéster de Doble Domo para iluminación natural
- Bordillo de persiana para ventilación

## Especificaciones de SVA

**Cubierta:** Construcción de doble cubierta ("diseño tipo dentro de caja") con aislante de celulosa de 1" y empaque de sello de clima/refuerzo de espuma EPDM continuo que se une al interior de la cubierta para proporcionar un ajuste al ras y apretado.

Diseñado para soportar una carga viva de 40lb/pie<sup>2</sup>; la cubierta es de aluminio calibre 11 con aluminio de calibre 20 dentro del revestimiento interior.

**Bordillo:** Aluminio de 1/8" con aislante de techo de fibra de 1" de espesor en el exterior del bordillo. El bordillo es de 12" de alto, con reborde de fondo de 3.375" de ancho y orificios de montaje pre-perforados.

**Bisagra:** Bisagras de pivote de acero galvanizado de uso pesado / aluminio con pasador 3/8"



**Apertura:** Operadores de resorte de gas permiten que la cubierta abra y cierre con facilidad. Liberación interior y exterior permite la operación de la tapa manual.

**Cerrojo de la Puerta:** Pestillo de Golpe de cierre automático. Se surte con Enlace de Fusible estándar Listado por UL de 165° Enlace reiniciable McCabe disponible.

**Acabado:** Aluminio: Acabado Laminado

## SVA TAMAÑOS ESTÁNDAR (otros tamaños disponibles)

Modelo	Bordillo ID, WyL	Peso por Escotilla
	pulgadas (mm)	lb (kg)
SVA4848	48 x 48 (1219 x 1219)	105 (48)
SVA4872	48 x 72 (1219 x 1829)	130 (59)
SVA4890	48 x 90 (1219 x 2286)	135 (61)
SVA4896	48 x 96 (1219 x 2438)	140 (64)
SVA6060	60 x 60 (1524 x 1524)	130 (59)
SVA6072	60 x 72 (1524 x 1829)	135 (61)
SVA6090	60 x 90 (1524 x 2286)	165 (75)
SVA6096	60 x 96 (1524 x 2438)	170 (77)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

