

SVG GALVANIZADA

Respiradero de Humo, Hoja Sencilla

Aplicación

Los Respiraderos de Humo Acudor están diseñados para brindar una solución económica para la ventilación de fuego removiendo humo, calor y gases fatales de un edificio en llamas. Los Respiraderos de Humo de hoja sencilla se utilizan para áreas más pequeñas que necesitan ventilación, incluyendo cubos de elevador y escaleras. **Las unidades de hoja sencilla no están Listadas por U.L.**

Características SVG

- Acero Galvanizado G90 calibre 14
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Fusible Listado por UL o Enlaces Reiniciables McCabe
- Liberación manual Interior y Exterior
- Resortes de gas de alto rendimiento

Características Opcionales SVG

- Montaje en bordillo o Reborde de Edificio Metálico
- Tapas de co-poliéster de doble domo para iluminación natural
- Bordillo de persiana para ventilación

Especificaciones de SVG

Cubierta: Construcción de doble cubierta ("diseño tipo dentro de caja") con aislante de celulosa de 1" y empaque de sello de clima / refuerzo de espuma EPDM continuo que se une al interior de la cubierta para proporcionar un ajuste al ras y apretado. Diseñado para soportar una carga viva de 40lb/pie²; la cubierta es de acero galvanizado calibre 14 con acero galvanizado calibre 22 dentro del revestimiento interior.

Bordillo: Acero galvanizado calibre 14 con aislante de azotea de fibra de 1" de espesor en el exterior del bordillo. El bordillo es de 12" de alto, con reborde de fondo de 3.375" de ancho y orificios de montaje pre-perforados.

Bisagra: Acero galvanizado de uso pesado con pasador 3/8"

SVG TAMAÑOS ESTÁNDAR (otros tamaños disponibles)

Modelo	ID Bordillo, WxL. Peso por Escotilla	
	pulg (mm)	lb. (kg.)
SVG2424	24 x 24 (610 x 610)	125 (56.8)
SVG2436	24 x 36 (610 x 914)	135 (61.4)
SVG3030	30 x 30 (762 x 762)	140 (63.5)
SVG3036	30 x 36 (762 x 914)	155 (70.5)
SVG3096	30 x 96 (762 x 2438)	387 (175.5)
SVG3636	36 x 36 (914 x 914)	170 (77.3)
SVG4848	48 x 48 (1219 x 1219)	221 (100.2)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación



Apertura: Operadores de resorte de gas permiten que la cubierta abra y cierre con facilidad. Liberación interior y exterior permite la operación de la tapa manual.

Cerrojo de la Puerta: Pestillo de Golpe de cierre automático. Se surte con Enlace de Fusible estándar Listado por UL de 165° Enlace reiniciable McCabe disponible.

Acabado: Acero galvanizado: horneado en pintura de esmalte de poliéster

