

# WD-8000

## PUERTAS DE DUCTO Y ESPECIALIDAD

### Puerta de Paso

#### Aplicación

- Diseñada para proporcionar un cómodo acceso de paso para el interior de trabajo de ductos y unidades de manejo de aire
- Sistemas y plenos de baja a media presión

#### Características del Producto

- Construcción de uso pesado, junto con una bisagra continua y manijas de compresión

Características Opcionales: Panel de Puerta Removible / Panel de Visión / Unidades de Alta Presión / Manijas Operadas con Llave

#### WD-8000 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Material: Acero galvanizado

Puerta: Calibre 22

Marco de Montaje: El marco de doble panel es de 1 15/16" ancho y 1 1/2" profundidad de aluminio extruido con esquinas de mitra

Empaque: Empaques de neopreno de celda cerrada de 1/8" espesor por 1/2" ancho entre puerta y marco

Bisagra: Bisagra de piano continua de acero-abre 180 grados

Aislante: Panel de puerta relleno con aislante de fibra de vidrio de 1" de espesor - valor 4 R

Cerrojo Estándar: Manijas de compresión de accionamiento doble-operable por ambos lados  
Unidades de 48" de alto y menos tienen 2 manijas

Unidades de más de 48" alto tienen 3 manijas

Acabado: Acabado laminado.



#### TAMAÑOS ESTÁNDAR WD-8000

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Peso por Puerta	
pulg	mm	lbs.	kg.
24 x 36	610 x 914	21.0	9.5
24 x 48	610 x 1219	28.2	12.8
24 x 60	610 x 1524	33.8	15.3
24 x 72	610 x 1829	41.7	18.9
30 x 36	762 x 914	25.3	11.5
30 x 48	762 x 1219	36.2	16.4
30 x 60	762 x 1524	42.5	19.3
30 x 72	762 x 1829	80.6	36.6

Abertura de pared o techo es W +3/8" (9mm)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

